

## 4006ci / 5006ci / 6006ci

# Fare un'ottima prima impressione non è mai stato così facile.

I nostri sistemi multifunzionali a colori A3 offrono la massima qualità possibile in minimo spazio: risoluzione da 1.200 x 1.200 dpi, toner di nuova concezione e tecnologia cromatica avanzata contribuiscono a creare il risultato perfetto. Inoltre, il grande display touch a colori ora è particolarmente semplice e intuitivo. Grazie all'interfaccia HyPAS è possibile integrare soluzione software supplementari specifiche per il cliente\*.

I nostri sistemi hanno a cuore anche l'ambiente: grazie al salto delle pagine bianche, queste possono essere filtrate automaticamente secondo necessità in fase di scansione e copia. Questo comporta un grande risparmio soprattutto per l'alimentatore original Dual-Scan da 270 fogli, che consente una scansione rapida e fedele all'originale. La creazione di file PDF\* con funzione di ricerca del testo rende più semplice ritrovare le informazioni all'interno del documento ed è certamente un altro punto a favore.

### Ecco i vantaggi per voi:



**Stampe professionali:** grazie alla possibilità di elaborare grammature differenti in un ciclo solo, è possibile produrre anche volantini e presentazioni professionali. Inoltre il driver versatile di stampa offre strumenti intuitivi per un'ulteriore ottimizzazione della resa cromatica.



**Gestione flessibile della carta:** possono essere inseriti fino a 7.150 fogli\* di grammature e tipologie differenti. Le pagine stampate verranno poi elaborate tramite finisher interno\* o esterno\*, o anche con modulo bucature opzionale. Il finitore per opuscoli\* può essere utilizzato anche per la produzione di lettere o flyer con piegatura a portafoglio, oltre che per la produzione di opuscoli A5 e A4. Il multi tray\* per finitore fa sì inoltre che i documenti di un gruppo di lavoro non si mescolino tra loro. Naturalmente i vassoi standard per carta dispongono già della nuova alimentazione easy.



**Utilizzo estremamente semplice:** il grande display touch a colori con una diagonale dello schermo di 22,86 cm semplifica lo svolgimento delle varie funzioni, in particolare grazie al menu Home che può essere adattato alle esigenze del singolo utente. Il controller opzionale Fiery® offre inoltre massime prestazioni in termini di produttività nella lavorazione e resa di lavori di stampa a colori particolarmente elaborati.



**Massima sicurezza:** con la funzione "Stampa privata" i lavori di stampa possono essere protetti con un PIN ed essere sbloccati solo da un utente autorizzato. Grazie al Data Security Kit\* i dati su disco rigido vengono crittografati e cancellati in modo sicuro dopo l'uso.



\* opzionale

4006ci / 5006ci / 6006ci  
Sistema a colori multifunzionale  
Copia / Stampa / Scansione / Fax

A3

# 4006ci / 5006ci / 6006ci

## Scheda tecnica

### Informazioni generali

<b>Tipo</b>	Apparecchio da tavolo
<b>Funzioni</b>	Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser a colori e in bianco e nero
<b>Formato originale</b>	max. A3 dal piano di copiatura
<b>Velocità di stampa/copiatura</b>	<b>4006ci:</b> max. 40 pagine A4 al minuto e max. 20 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero, <b>5006ci:</b> max. 50 pagine A4 al minuto e max. 25 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero, <b>6006ci:</b> max. 55 pagine A4 al minuto e max. 27 pagine A3 al minuto a colori e max. 60 pagine A4 al minuto e max. 30 pagine A3 al minuto in bianco e nero
<b>1. pagina (copiatura/stampa)</b>	Colori: 5,9/6,5 secondi*, b/n: 4,5/5,1 secondi* (4006ci), Colori: 4,8/5,4 secondi*, b/n: 3,7/4,3 secondi* (5006ci), Colori: 4,4/5,1 secondi*, b/n: 3,4/3,8 secondi* (6006ci)
<b>Tempo di riscaldamento</b>	17 secondi*
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256
<b>Alimentazione carta</b>	Vassoi universali da 2 x 500 fogli (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 fogli Multi Bypass (A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm])
<b>Grammatura carta</b>	Vassoio universale 52-300 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 52-300 g/m <sup>2</sup> , Duplex 64-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Uscita carta</b>	500 fogli A4
<b>Memoria di sistema</b>	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB disco rigido**
<b>Selezione copie</b>	1-999 copie
<b>Zoom</b>	25%-400% a passi dell'1%
<b>Funzioni</b>	Touch-screen orientabile (22,86 cm), Duplex, 1.000 centri di costi, salto delle pagine bianche et molta altro

### Dimensioni/Peso

<b>Dimensioni</b>	790 x 602 x 665 mm (A x L x P)
<b>Peso</b>	circa 92 kg

### Ambiente

<b>Tensione</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Consumo energetico</b>	circa 1.750 W max., circa 730/860/960 W in funzione (4006ci/5006ci/6006ci), circa 60 W in modalità stand-by, circa 1 W in modalità sospensione, valore TEC: 1,95/2,50/3,14 kWh/settimana (4006ci/5006ci/6006ci)
<b>Sicurezza</b>	GS/TÜV, CE

TA Triumph-Adler è considerata un'azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici, offrendo un servizio esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ideale. Le tecnologie dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi proprietari.

[www.triumph-adler.com](http://www.triumph-adler.com)

### Sistema di stampa

<b>Tipo</b>	Integrato nel sistema
<b>Formati stampa</b>	A6R-SRA3
<b>Definizione di stampa</b>	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
<b>Processore</b>	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
<b>Interfacce</b>	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP, Net BEUI
<b>Sistemi operativi</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac OS 10.5
<b>Emulazioni</b>	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF, PRESCRIBE IIC
<b>Funzioni</b>	Colour optimiser, Stampa diretta da memoria USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint

### Sistema di scansione

<b>Tecnologia di scansione</b>	CCD, colori e b/n
<b>Formato scansione</b>	max. A3
<b>Velocità di scansione</b>	b/n e colori: max. 100/180 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min (300 dpi) con DP-7110 (300 dpi)
<b>Risoluzione di scansione</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Modalità scansione</b>	Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR
<b>Formati file</b>	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, equipaggiamento per PDF ad alta compressione e PDF crittografato per la scansione, XPS, Open XPS
<b>Interfaccia</b>	10/100/1000BaseTX
<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP
<b>Sistemi operativi</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012
<b>Funzioni</b>	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, WIA-Scan, autenticazione SMTP, LDAP

### Sistema Fax 12 opzionale

<b>Compatibilità</b>	Super G3
<b>Formato originale</b>	max. A3
<b>Velocità modem</b>	33,6 kbps
<b>Velocità di trasmissione</b>	3 secondi o ancora meno con JBIG
<b>Metodo di compressione</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Risoluzione fax</b>	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

### Sistema Fax 12 opzionale

<b>Memoria fax</b>	170 MB
<b>Tasti Abbreviati</b>	2.000 numeri
<b>Tasti One touch</b>	1.000 numeri
<b>Gruppi</b>	500 numeri
<b>Sistemi operativi</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
<b>Funzioni</b>	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

### Opzioni

<b>Alimentazione originale</b>	DP-7100 con rotazione automatica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, grammatura carta 35-160 g/m <sup>2</sup> ), DP-7110 con scansione duplex in un unico passaggio (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura carta 35-220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Coperchio originale</b>	Platen Cover tipo E (se non è stata installato il DP-7100/DP-7110)
<b>Finisher</b>	DF-7100 finisher interno (capacità: 500 fogli A4, pinzatura max. 30 fogli A4), DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-7110 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max. 65 fogli A4), PH-7120 unità perforante per DF-7100, PH-7C unità perforante per DF-7120/7110, BF-730 modulo di sviluppo brochure per DF-7110 (punto metallico max. 16 fogli A4/A3, piegatura a portafoglio max. 5 fogli A4), MT-730 (B) Multi Tray per DF-7110
<b>Separatore lavori</b>	JS-7100: 100 fogli
<b>Alimentazione carta</b>	PF-7100 (vassoi universali da 2 x 500 fogli [A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 fogli cassetto grande capacità [A4]), PF-7120 (3.000 fogli cassetto grande capacità [A4])
<b>Altro</b>	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, IB-35 scheda WLAN, supporto originali DT-730 (B), NK-7100 Numeric Keyboard, Mobiletto no. 76, Controller Fiery® (Printing System 15)

\*Dipende dallo stato operativo

\*\*Per copie, stampa, scansione e fax \*\*\*opzionale

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi 4006ci, 5006ci e 6006ci sono stati progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".



TA Triumph-Adler

